

SEMÁFORO LED 20 cm USO VIAL 3 SECCIONES

Semáforos
por Trafictec

ESPECIFICACIONES

MEDIDA LÁMPARA	20 cm / 8"
COLOR LÁMPARAS	Rojo / Ámbar / Verde
RANGO DE VOLTAJE	80-135 VCA
CONSUMO	R 6 W / A 9 W / V 7 W
TEMPERATURA OPERACIÓN	-40°C a +70°C
CANTIDAD LEDs	R 63 / A 83 / V 63
ÁNGULO DE VISIÓN	Der / Izq 60° Sup / Inf 60°
DISTANCIA VISUALIZACIÓN	≥ 300 m
TIEMPO VIDA LÁMPARAS	≥ De 15 a 20 años
GRADO PROTECCIÓN	IP65 (lámparas)
CARCASA	Policarbonato de alto impacto resistente a rayos UV



MOD: SMF-8L-RAV

2 Brazos de montaje
de Aluminio - K812
Se cotiza por separado.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Cumple con los estándares y especificaciones en ITE y Caltrans para lámparas LED.
2. Lente de lámpara de policarbonato transparente, resistente a rayos UV. Visor tipo cachucha.
3. LEDs de 5 mm de alta intensidad de luz.
4. Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento.
5. Compatible con cualquier controlador de semáforos.
6. Para la intemperie: resiste humedad, vibraciones y polvo.
7. Brazos de montaje de aluminio.
8. Garantía de 2 años contra defectos de fabricación y fallas electrónicas.

