

## ACCESORIOS > BOTÓN ACTIVADOR SIN CONTACTO

MOD: BOTON-SC  
Página 1 de 1



### ESPECIFICACIONES

VOLTAJE DE OPERACIÓN	12 VCD / 24 VCD
SALIDA DE RELEVADOR	24 VCD / 3 A máx. NO / NC / COM
RANGO DE ACTIVACIÓN	4 a 15 cm (ajustable)
TIEMPO DE ACTIVACIÓN	0.3 a 30 seg (ajustable)
TEMPERATURA OPERACIÓN	-20°C hasta 55°C máx.
CANTIDAD DE CICLOS	500,000
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68 (para exterior)
GABINETE BOTONERA	Acero en color beige
PANEL BOTONERA	Acero inoxidable
PESO	180 gr

### USOS RECOMENDADOS

Para los controladores **Chooser** o **Paseguro**. El botón sin contacto utiliza tecnología IR para identificar la activación. Sólo es necesario acercar la mano sin necesidad de tocar.

### CARACTERÍSTICAS

- Con el controlador **Chooser** su función es equivalente al botón "OPRIMA" de la cara frontal: activa a distancia la selección aleatoria.
- Con el controlador **Paseguro** su función es la activación del semáforo peatonal. Consulte con un Asesor todas las funciones de Paseguro.
- El botón activador sin contacto tiene un LED indicador en forma de aro: color azul, en espera; color verde, activación detectada y enviada al controlador.
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación.